Artwork specificaties

AANLEVERSPECIFICATIES FAIRCOM MEDIA

Voor een perfecte outputkwaliteit en snelle doorstroom van de orders is het belangrijk dat de bestanden zo compleet mogelijk worden aangeleverd.

De onderstaande richtlijnen zijn daarbij leidend. Voldoen de aangeleverde bestanden niet aan deze criteria dan kan dit vertraging in de productie betekenen en extra kosten met zich meebrengen om de visuals printklaar te krijgen.

BESTANDSFORMATEN

Bij voorkeur verwerken we uw bestanden als pdf (1.4 of hoger);

- Geen overdruk
- Formaten op schaal 10%
- Fonts omzetten naar outlines of volledig invoegen
- Nettoformaat in de trimbox
- Overlap in de bleedbox
- PMS kleuren niet omzetten naar CMYK
- Transparantie hoeft niet afgevlakt te worden

De volgende bestandsformaten kunnen we wel verwerken, maar heeft niet onze voorkeur:

Adobe Photoshop CS6 or lager

- .tiff, .eps or .jpg bestand
- RGB of CMYK (Geen PMS kleuren)
- Formaten op schaal 10%
- Geen lagen (Flattened)

Adobe Illustrator CS6 of lager

- .eps of .ai files
- CMYK (do not transfer PMS colours)
- Sizes delivered at a 10% scale
- Alle geïmporteerde bestanden bijleveren of volledig invoegen

Alle andere software alleen in overleg met onze Traffic afdeling i.v.m de specifieke eisen. Probeer te allen tijde naar een Hires PDF toe te werken.

RESOLUTIE

De benodigde resolutie van foto's of artwork is afhankelijk van de toepassing en het soort beeld;

- Panelen, posters, stickers en doeken tot 5 meter: 100 DPI
- Doeken tussen 5 en 10 meter: 50 DPI
- Doeken groter dan 10 meter: 30 DPI

Houd er rekening mee dat deze waarde geldt voor het eindformaat. Bij een bestand dat bijvoorbeeld op 10% opgemaakt is, zouden de bovenstaande waardes vermenigvuldigd worden met 10.

KLEURGEBRUIK

U kunt aanleveren in zowel CMYK (Europe ISO Coated FOGRA39) als RGB (Adobe RGB 1998). De printers werken volgens het CMYK principe. Dit betekent dat ook PMS kleuren opgebouwd worden met deze kleuren en zo goed als mogelijk benaderd worden. Hou er hierbij rekening mee dat sommige kleuren moeilijker te benaderen zijn met CMYK. Het is niet aan te raden transparanties of overdruk te gebruiken om onverwachte en ongewenste effecten te voorkomen.

RICHTLIJNEN DIVERSE PRINTTECHNIEKEN

- **Banieren, panelen, posters, stickers**
  Rondom 5 mm afloop, zonder snijtekens
- **Doeken**
  Rondom 50 mm afloop, zonder snijtekens

AANLEVEREN VAN BESTANDEN

U kunt uw bestanden op de volgende manieren bij ons aanleveren;

- **Per e-mail naar studio@faircom.nl (max. 10 MB)**
- Via de Wetransfer link van Faircom Media: https://faircom.wetransfer.com/
  Vul het emailadres studio@faircom.nl in en noteer een duidelijke omschrijving van de te printen bestanden.

www.faircom.nl
Tel: +31 20 462 0880